

Förändrad slamtaxa i år

I Härryda kommun och Lerums kommun är det Renova Miljö AB som är entreprenör och har hand om tömningar hos dig som har sluten tank, slamavskiljare, fettavskiljare eller minireningsverk.

Personal som arbetar med slamtömning har ofta ett väldigt tungt och fysiskt krävande arbete. Det handlar till exempel om att dra slang längre sträckor och att lyfta av tunga lock. Vi som arbetar på avfallsverksamheterna i kommunerna i Härryda och Lerum arbetar hela tiden med att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna. Det är bakgrunden till att vi förändrat taxan för tömningar av slam från och med 1 jan 2019.

Nedan följer förhållanden som innebär att slamtaxan höjs för dig som kund. Det handlar om när renhållningspersonalen:

- behöver använda slangar som är längre än 10 meter
- behöver lyfta lock som väger mer än 15 kg

Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och sänker din avgift:

Om brunnslocket behöver lyftas och vikten överstiger 15kg

- Byt ut brunnslocket till ett av lättare material, t.ex. plast, glasfiber eller plåt, som inte överstiger 15 kg och kan lyftas av en person. Av säkerhetsskäl bör locket utrustas med lås.
Om locket kan skjutas åt sidan *utan* att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
Även sådana tyngre lock bör vara försedda förses med låsanordning.

Exempel på företag som kan tillhandahålla tjänsten:

- Svenskabrunnslock
- Malmbergmiljöhantering
- Bula

Om det enskilda avloppet ligger mer än 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats

- Anskaffa en egen sugslang som är tillräckligt lång och med tillhörande kopplingar. Slangen läggs ut mellan avloppsanläggningen och hämtningsfordonets angoringsplats innan slamtömningen. Viktigt att tänka på är att chauffören måste kunna

tömma ända ner i botten på anläggningen, tag därför någon extra meter slang.

- Ett alternativ är att gräva ner ett fast rörsystem mellan hämtningsfordonets angöringsplats och anläggningen. Om röret ej går ned i anläggningen direkt ska en lös slang finnas vid anläggningen kopplad på sugledningen så chauffören kan tömma anläggningen ända ner i botten av anläggningen.

För att ordna anslutningen från huset till slamsugningsbilen behövs följande utrustning:

- Flexibel sugslang, t.ex. Super-X Polar grey
- Kardankoppling, hona
- Kardankoppling, hane
- Slangklämmor, 4 st

För att täppa till slangen när den inte används kan du köpa till lock för hona och hane som tillbehör.

Exempel på företag som kan tillhandahålla tjänsten:

-Svenskabrunnslock

- Fundi AB